

TĚRCHOVSKÝ KÁMEN

DLAŽBA \ NÁŠLAPY \ ZÍDKY \ OBKLADY



MARIA

OBKLAD\ZDĚNÍ (rozměr 10-50 cm)



Pokud je Těrchovský pískovec používán jako stavební materiál, vyniknou plně jeho jedinečné vlastnosti a mohou se z něj těšit i budoucí generace. Několik našich produktových řad umožňuje najít pro každou potřebu ten pravý pískovcový kámen. Nezáleží na tom, zda hledáte využití pro exteriérové nebo interiérové práce. Řada MARIA nabízí ve 4 různých rozměrových variantách pískovcové desky v tloušťce 1-15 cm pro obklady a zdění. Nejtenčí obklady v tloušťkách 1-3 cm jsou určeny na obklady lepené, jako

např. koupelny, kuchyně nebo krby. Silnější vrstvy pak k samonosným obkladům a pískovcovým plotům. Pro doclení maximálního efektu přírodního vzhledu je určena varianta MARIA 1-15 cm, která nabízí kameny v mnoha dostupných tloušťkách. Díky velké tvarové a rozměrové variabilitě tak mohou být uspokojeny potřeby všech našich zákazníků. Výsledný efekt pak často překoná původní očekávání. Produkty řady MARIA jsou stejně jako všechny výrobky mrazuvzdorné a s nasákavostí pouze 0,5 %.

MARIA 1-3 cm

obklad/zděni (rozměr 10-50 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	1-3 cm	10-50 cm	20 m ² *	50 kg/m ²

Produkt MARIA 1-3 cm je vhodný pro obklady v interiéru (např. obklad stěn koupelny) i exteriéru (obklady zídek, plotů, na suché zídky). K montáži tohoto materiálu se používají běžně dostupné maltové směsi, lepidla i spárovací hmoty. Barva žlutá, okrově šedá až šedomodrá, povrch rovný, jednotlivé desky přírodně štípané.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.

MARIA 3-5 cm\15 řad

obklad/zdění (rozměr 10-50 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	3-5 cm	10-50 cm	15 m ² *	65 kg/m ²

Obklad MARIA 3-5 cm, štípaný s nepravidelným tvarem, tl. 3-5 cm, rozměry jednotlivých stran (velikost) 10-50 cm. Velmi kvalitní přírodní pískovec vhodný ke stavění samonosných zídek, plotů na zahradě, a to jak na běžné zdící malty, tak i na stavební lepidla. Barvu má žlutou, okrově šedou až šedou, povrch přírodně štípaný.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.

MARIA 4-7 cm

obklad/zdění (rozměr 10-50 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	4-7 cm	10-50 cm	10 m ² *	80 kg/m ²

MARIA 4-7 cm, obklad štípaný, nepravidelné tvary o tl. 4-7 cm a velikosti 10-30 cm. Velmi kvalitní přírodní kámen vhodný ke stavění samonosných zídek, plotů na zahradě, a to jak na běžné zdící malty, tak i na stavební lepidla. Barva převládá žlutá, okrově šedá až šedá, povrch přírodně štípaný.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.



MARIA 1-15 cm MIX

obklad/zdění (rozměr 10-50 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	1-15 cm	10-50 cm	paleta*	1 t

Zdící kámen a obklad MARIA 1-15 cm, pískovec štípaný, nepravidelné tvary tl. 1-15 cm, velikost 10-50 cm. Velmi kvalitní masivní kameny s rovnou lícovou plochou určené k samonosnému zdění zídek, zdí, plotů, jezírek, sklepů a podobně. Stavba z tohoto typu kamene vás překvapí svojí ušlechtilou a přirozenou mohutností.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m^3 v balení.

MARIA 7-15 cm

obklad/zdění (rozměr 10- 15 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozeř	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	7-15 cm	10-50 cm	paleta*	1 t

MARIA 7-15 cm, zdící kámen, štípaný pískovec, nepravidelné tvary o tl. 7-15 cm, velikost 10-50 cm. Kvalitní kameny s rovnou lícovou plochou, určené ke zdění zídek, plotů nebo opěrných zdí. Jde o velmi pevný materiál s vysokým obsahem křemene a velkou pevností. Při vyzdívání zídek se používá v kombinaci s jinými frakcemi (1-3 cm, 3-5 cm...) a vytváří tak nezaměnitelný efekt.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m^2 v balení.

NORA

DLAŽBA\ŠLAPÁKY (rozměr 30-70 cm)



Těchovský pískovec je nejkvalitnější štípaný pískovec na našem trhu. V každém pásu pískovce je vždy několik vrstev, postupně navrstvených na sobě v tloušťce od 1 do 30 cm. Právě rozmanitostí vrstev je náš kámen předurčen k téměř neomezené škále využití v zahradní i stavební architektuře. Lavicovitá odlučnost, kterou vzniká téměř vodorovný povrch jednotlivých pískovcových kamenů bez strojní úpravy, předurčuje Těchovský pískovec k využití na rustikální dlažbu. Struktura jeho povrchu, která zajišťuje protiskluzové vlastnosti, je ideální k jezírkům a zahradním

vodním plochám. Díky své velmi vysoké tvrdosti je také vhodný na použití v místech, která jsou mechanicky více zatěžována. Jedná se zejména o přístupové pojezdové cesty, chodníky, obklady atd. Řada dlažeb NORA (tzv. pískovcové šlapáky) se používá v tloušťkách 3-5, 4-7 nebo 7-15 cm a nabízí tak potřebnou variabilitu. Je ideální např. místo zámkové dlažby, mnoho zahradních architektů ji využívá pro okrasné pískovcové chodníky při navrhování a realizaci zahrad a okolí domů. Mrazuvzdornost a nasákavost pouze 0,5 % je standardem také řady NORA.

NORA 3-5 cm

dlažba/šlapáky (rozměr 30-70 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	3-5 cm	30-70 cm	10 m ² *	70 kg/m ²

Dlažba ze štípaného pískovce nepravidelných tvarů NORA, tl. 3-5 cm, rozměry jednotlivých stran (velikost) 30-70 cm. Velmi kvalitní přírodní pískovec s téměř vodorovnou lícovou a rubovou stranou, s drsným protiskluzným povrchem, vhodný zejména k dláždění chodníků, přístupových cest kolem vašeho domu nebo chaty. Kámen je mrazuvzdorný s velmi nízkou nasákavostí (0,5 %). V případě pochůzní dlažby je pokládán do štěrkového lože, při použití pro větší zátěže je vhodnější pokládat dlažební kameny do betonu a spárovat běžně dostupnými spárovacími hmotami. Dlažba této tloušťky není vhodná na pojezdové plochy, příjezdové cesty nebo parkovací stání. Barva obvykle od okrově žluté až po šedomodrou.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.

NORA 4-7 cm

dlažba/šlapáky (rozměr 30-70 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	4-7 cm	30-70 cm	10 m ² *	80 kg/m ²

NORA 4-7 cm je přírodní dlažební štípaný pískovec nepravidelných tvarů o tloušťce 4-7 cm a velikosti 30-70 cm. S téměř rovným povrchem je výborným materiálem pro pojezdovou dlažbu, pro příjezdové komunikace pro osobní auta i parkovací plochy. Ukládat se může do štěrkového lože, pro pojezdové plochy je však výhodnější uložení do betonu a zaspárování běžnými stavebními hmotami. Jako chodník na zahradě se ukládá přímo do hliněného podkladu a spáry se nechávají zarůst trávou. Barvy od okrově žluté až po šedomodrou.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.

NORA 7-15 cm

dlažba/šlapáky (rozměr 30-70 cm)



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	7-15 cm	30-70 cm	10 m ² *	1,2 t

Štípaný pískovec pro použití na dlažbu NORA 7-15 cm, nepravidelné tvary, tl. 7-15 cm, velikost 30-70 cm. Kvalitní přírodní pískovec vhodný zejména pro dláždění přístupových cest a parkovacích stání se zvýšenou zátěží (pro osobní i středně těžká nákladní auta). Doporučujeme tento typ kamene uložit do betonového lože na dobře ztuhlý podklad. Barvy od okrově žluté až po šedomodrou.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.

VÝROBKY

ŠTÍPANÝ A ŘEZANÝ KÁMEN



Těřchovský kámen je sedimentární hornina s deskovitou odlučností, která vznikala už před 60 miliony let. Povrchový kámen v lomu tvoří velmi tenké obkladové desky, které jsou vhodné pro nepřebornou škálu využití. Například od obkladů koupelen a místností u interiérových úprav až po plotové korpusy, zídky, úpravy jezírek, dlažby nebo sokly staveb u exteriérových prací. Často jsou využívány také do gabionových košů. V poslední době se na trhu začaly prosazovat i opracované pískovcové výrobky, které jsou štípané nebo částečně řezané. Zájem je také o omílanou

kamennou kůru v několika frakcích. Těřchovský pískovec vyniká nejen kombinací výjimečných vlastností, ale také svojí barevností. Pískovcově okrový základ velmi jemně a nenásilně přechází v barvu šedou až šedomodrou. Každý jednotlivý kámen vykazuje v uvedené škále vlastní variabilitu, která tak podtrhuje jeho přírodní původ. Barevné přechody a mutace se tak mohou stát další využitelnou vlastností Těřchovského pískovce. Všechny tyto přednosti jsou v různé míře základem štípaných a řezaných desek.

Desky

štípaný a řezaný kámen



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	7-15 cm	50-140 cm	0,2-2 t	200 kg/m ²

Velké desky přírodního pískovce jsou určeny pro externí stavby nebo jako solitéry. Skvěle se vyjímají také na břehu větších vodních ploch. Velikost tohoto přírodního kamene je patrná z fotografií. Desky je možné koupit i po jednotlivých kusech.

Obklad 4x řezaný 20 x 10 cm

štípaný a řezaný kámen



Kámen připravený k distribuci.

Druh kamene	Tloušťka	Rozměr	Balení	Hmotnost
Pískovec světle hnědý	1-3 cm	20-10 cm	20 m ² *	0,8 t

Obklad štípaného pískovce, lícová strana rovná, po obvodu řezaná na rozměr 20 x 10 cm, tloušťka 1-3 cm. Materiál je určený pro interiérové i exteriérové obklady. Pro obkládání rohů doporučujeme k docílení dokonalého efektu použít náš speciální produkt „rohové kusy“.

* U tohoto zboží je možná odchylka $\pm 5\%$ od deklarovaného množství m² v balení.