



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / Č.: 0601/13252/2013**

1. Ident. kód typu výrobku: Strukturní dělicí rohož VAPOZINC  
2. Ident. č.: 9800285  
3. Účel použití: Vyrovnání a odvod vlhkosti  
4. Výrobce: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Německo  
5. Zplnomocňovatel: ./.  
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+  
7. Oznámený subjekt: 0799-CPD  
Kiwa MPA Bautech GmbH  
Gutenbergstraße 29  
D-48268 Greven  
Německo  
8. Subjekt pro technické posuzování: ./.  
9. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky      | Hodnota vlastnosti                                            | Harmonizovaná tech. spec. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pevnost v tahu MD Tmax.       | 4,6 kN/m - 0,6 kN/m                                           | EN ISO 10319:2008         |
| Pevnost v tahu CMD Tmax.      | 3,2 kN/m - 0,4 kN/m                                           | EN ISO 10319:2008         |
| Propustnost pro vodu v rovině | 1,5 · 0,001 m <sup>2</sup> /s - 0,1 · 0,001 m <sup>2</sup> /s | EN ISO 12958:2010         |

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 odpovídá deklarovaným vlastnostem uvedeným v bodu 9.  
zhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce uvedený v bodu 4.  
Podepsali za a jménem výrobce:

Datteln, 01.07.2013

  
Frank Kullik  
Vedoucí jakosti  
Holger Arlt  
Vedoucí oddělení  
Mezinárodního produktového  
managementu



**RHEINZINK GmbH & Co. KG**

**Bahnhofstraße 90**

**45711 Datteln**

**Německo**

Geokompozit VAPOZINC

**2013**

0799-CPD

**EN 13252:2000**

Geotextílie pro použití u odvodňovacích systémů a pod kovovými střechami, určené použití: D

Prohlášení o Vlastnostech / Č.:

0601/13252/2013

Ident. kód typu výrobku:

**Strukturní dělicí rohož VAPOZINC**

Deklarované vlastnosti:

| <b>Základní charakteristiky</b> | <b>Hodnota vlastnosti</b>                                   | <b>Harmonizovaná tech. spec.</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pevnost v tahu MD Tmax.         | 4,6 kN/m - 0,6 kN/m                                         | EN ISO 10319:2008                |
| Pevnost v tahu CMD Tmax.        | 3,2 kN/m - 0,4 kN/m                                         | EN ISO 10319:2008                |
| Propustnost pro vodu v rovině   | 1,5 · 0,001m <sup>2</sup> /s – 0,1 · 0,001m <sup>2</sup> /s | EN ISO 12958:2010                |